

HOLZKRAFT® Reinluftabsauganlagen RLA 125 / RLA 160 / RLA 200 Für Holzspäne und Holzstaub. Konzipiert für den gewerblichen Einsatz.

- für alle Holzbearbeitungsmaschinen mit entsprechendem Absaugstutzendurchmesser
- alle Anlagen staubgeprüft nach H₃, Reststaubgehalt unter 0,1 mg/m³
- Filtermaterial aus Polyesterfließ, Alu-bedampft, waschbar und dadurch hohe Standzeit
- Filter nach Kategorie C-BIA geprüft und zugelassen
- robustes, verzinktes Gehäuse
- großdimensionierte Spänebehälter
- fahrbar dank Lenkrollen mit Feststellbremsen
- Absaugstutzen von links nach rechts umrüstbar
- sehr leise



Neu
mit Metalllüfterrad und
Öffnung zum Filter reinigen
"PM" Ausführung mit
pneumatischer Abreinigung



Modell	RLA 125	RLA 160	RLA 200 ME
Artikel-Nr.	513 1250	513 1600	513 2000
€ zzgl. MwSt.			
Standard-Ausführung mit	-	-	· Maschinenerkennung für 8 Maschinen · Pneumatische, automatische Abreinigung
Modell	RLA 125 PM	RLA 160 PM	RLA 200 ME S
Artikel-Nr.	513 1251	513 1602	513 2001
€ zzgl. MwSt.			
Ausführung mit	· Maschinenerkennung · Pneumatische Abreinigung	· Maschinenerkennung · Pneumatische Abreinigung	· zusätzlich zu ME Ausführung Schiebersteuerung für 8 Schieber
Technische Daten			
Nenn-Volumenstrom	1095 m ³ /h	1750 m ³ /h	2780 m ³ /h
Mindest-Volumenstrom	884 m ³ /h	1448 m ³ /h	2262 m ³ /h
Max. Unterdruck	2220 Pa	2400 Pa	2360 PA
Filterfläche	5,31 m ²	9,21 m ²	13,11 m ²
Reststaubgehalt	< 0,2 mg/m ³	< 0,2 mg/m ³	< 0,2 mg/m ³
Filterkategorie	C	C	C
Spänesammelvolumen max.	255 ltr.	2x234 ltr.	2x234 / 1x255 ltr.
Behälteranzahl	1	1 (zweigeteilt)	1 + 1 (zweigeteilt)
Luftdruckanschluß	-	-	8 bar
Motorleistung	1,5 kW	2,2 kW	2,9 kW
Anschluß 50 Hz	400 V	400 V	400 V
Gewicht	194 kg	254 kg	290 kg
Abmessungen in mm	1130 x 830 x 1650	1600x830x1750	2350x830x1750
Absaugstutzen-Ø	125 mm	160 mm	200 mm
Höhe Unterkante-Absaugstutzen zu Boden	850 mm	850 mm	875 mm
Max. Schalldruckpegel	73 dB(A)	75 dB(A)	73 dB(A)



RLA 200 ME
mit pneumatischer
Abreinigung
Maschinenerkennung für
bis zu 8 Maschinen
Anlaufautomatik
"S" Ausführung mit
Schiebersteuerung

Zubehör RLA 125	Artikel-Nr.	€ zzgl. MwSt.
· Satz PVC-Spänesacke RLA (VPE 12 Stk.)	514 1212	
· Bypassfilter RLA	514 1215	
· Filterkassette groß 5,31 m ² RLA	514 1213	
· Absaugschlauch 4 mtr. / NW 125 mm	514 1216	
· Absaugschlauch 10 mtr. / NW 125 mm	514 1217	
Zubehör RLA 160		
· Satz PVC-Spänesacke RLA (VPE 12 Stk.)	514 1212	
· Bypassfilter RLA	514 1215	
· Filterkassette klein 3,9 m ² RLA	514 1606	
· Filterkassette groß 5,31 m ² RLA	514 1213	
· Absaugschlauch 4 mtr. / NW 160 mm	514 1616	
· Absaugschlauch 10 mtr. / NW 160 mm	514 1617	
Zubehör RLA 200		
· Satz PVC-Spänesacke RLA (VPE 12 Stk.)	514 1212	
· Bypassfilter RLA	514 1215	
· Filterkassette klein 3,9 m ² RLA	514 1606	
· Filterkassette groß 5,31 m ² RLA	514 1213	
· Absaugschlauch 4 mtr. / NW 200 mm	514 2016	
· Absaugschlauch 10 mtr. / NW 200 mm	514 2017	



passende Einschaltautomatik
für RLA 125/160 siehe EASY-Switch
auf den folgenden Seiten



*Der Absaugschlauch ist gemäß DIN 4102 schwer entflammbar