

Ihr Nutzen auf einen Blick

RG-100 bis -800

- Hohe Leistung
- Robuste Verarbeitung
- Niedrige Betriebskosten
- Breites Einsatzspektrum



Absauggebläse RG-300

Beschreibung

Zur einfachen, kostengünstigen und wirksamen Absaugung von Staub, Dämpfen und Rauch. Auch geeignet als Transportgebläse für Granulate oder als Zuluftgebläse zur Belüftung von Räumen, Tanks oder Schächten.



RG-500 in separatem Raum

Merkmale

Einsatzbereich:

- Einzel- und Mehrplatzabsaugung in Industrie und Handwerk

Sonderausführungen

- **Wechselstrom** für RG-100 und RG-200
- **Edelstahl (V2 A)** in der Lebensmittelindustrie
- **Motor links montiert**
- **Ausblasstutzen variabel**
- **Zündquellenfrei** zur Absaugung leicht entzündlicher Stoffe.

Technische Daten

| RG | | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Max. Luftvolumenstrom | m ³ /h | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.200 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 |
| Ein-/Auslass-Durchmesser | mm | 100 | 150 | 180 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 |
| Max. Unterdruck | Pa | 1.400 | 1.600 | 2.300 | 2.600 | 3.200 | 3.000 | 3.500 | 3.800 |
| Anschluss-Spannung | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Antriebsleistung | kW | 0,55 | 1,1 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
| Abmessungen (L/B/H) | mm | 400 | 490 | 540 | 740 | 950 | 950 | 960 | 960 |
| | | x 550 | x 600 | x 630 | x 950 | x 1.050 | x 1.100 | x 1.130 | x 1.130 |
| | | x 500 | x 550 | x 600 | x 950 | x 1.010 | x 1.020 | x 1.050 | x 1.050 |
| Bestell-Nr. | | 01.011 | 01.021 | 01.031 | 01.041 | 01.051 | 01.061 | 01.071 | 01.081 |

Weitere Größen/Leistungen auf Anfrage. Geräte werden ohne Motorschutzschalter geliefert.