

Economy Line - handliche Einsteiger-Universal-kompressoren für Haus, Hobby und Montageeinsatz

- thermischer Überlastschutz bewahrt den Motor vor Überhitzung und Überlastung
- Zwei Manometer für Behälter- u. Arbeitsdruck
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Kessel pulverbeschichtet
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- Gummierter Tragegriff gegen Abrutschen

während des Transportes und zusätzlicher Tragegriff für bequemes Tragen des Kompressors mit zwei Händen bei Compact-Air-Serie

Qualität zu wirtschaftlichen Preisen

Neu



MOBILBOY 221/24 E

MOBILBOY 221/24 E



MOBILBOY 301/24 E

MOBILBOY 301/24 E



MOBILBOY 311/50 E

MOBILBOY 311/50 E

HANDY 201 OF E

- mit ölfreiem Verdichter*
- kein Ölwechsel nötig
- kein Öl in der Druckluft und im Kondenswasser, dadurch Umweltentlastung

Artikel-Nr. 200 2221

Artikel-Nr. 200 3326

Artikel-Nr. 200 3331

Ölfrei !



HANDY 201 OF E

HANDY 201 OF E



COMPACT-AIR 221/10 E

COMPACT-AIR 221/10 E



COMPACT-AIR 265/10 E

COMPACT-AIR 265/10 E



COMPACT-AIR 311/20 E

COMPACT-AIR 311/20 E

Das Compact-Air Bedienfeld



- ergonomisch und übersichtlich
- je ein Manometer zur Anzeige des Kesseldrucks und des eingestellten Arbeitsdrucks
- eine Druckluftentnahmestelle
- kompletter Wartungsblock innenliegend

Serie COMPACT-AIR

- in kompakter Bauweise für einen komfortablen Transport
- dank des Rundumschutzes bestens geeignet für den Montageeinsatz

Neu

Technische Daten	HANDY 201 OF E	MOBILBOY 221/24 E	COMPACT-AIR 221/10 E	COMPACT-AIR 265/10 E	MOBILBOY 301/24 E	MOBILBOY 311/50 E	COMPACT-AIR 311/20 E
Verdichtersystem*	WDS	HOS	HOS	HOS	HOS	HOS	HOS
Höchstvolumen Strom	179 ltr.	185 ltr.	185 ltr.	250 ltr.	260 ltr.	284 ltr.	284 ltr.
Füllleistung ca.	110 ltr.	120 ltr.	120 ltr.	155 ltr.	170 ltr.	190 ltr.	190 ltr.
Höchstdruck	8 bar	8 bar	8 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Behälterinhalt	6 ltr.	24 ltr.	10 ltr.	9,5 ltr.	24 ltr.	50 ltr.	20 ltr.
Zylinder/Stufen	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Drehzahl	2.850 1/min	2.850 1/min	2.850 1/min	2.850 1/min	2.850 1/min	2.850 1/min	2.850 1/min
Motorleistung	1,1 kW / 230 V	1,5 kW / 230 V	1,5 kW / 230 V	1,5 kW / 230 V	1,8 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V
Gewicht	11,5 kg	24 kg	18 kg	22 kg	26 kg	36,5 kg	33,5 kg
Maße (LxBxH) in mm	330 x 255 x 500	650 x 350 x 610	410 x 340 x 650	395 x 320 x 630	580 x 310 x 615	870 x 350 x 700	470 x 490 x 720
Schalldruckpegel L _{pA} **	80 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)	76 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)
Schalleistungspegel L _{WA} ***	91 dB(A)	95 dB(A)	95 dB(A)	96 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)

*Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog oder auf www.aircraft-kompressoren.com** Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 ***Schalleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)