

Aluminium-Arbeitspodest beidseitig begehbar

Stabile verschweißte Konstruktion aus Aluminium-Rundrohr, obere Standfläche 410 x 300 mm für bequemes und sicheres Stehen. Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen. Versand erfolgt zerlegt. Aufbauanleitung liegt bei.

Stufen- und Plattformausführung: Aluminium geriffelt

Arbeitshöhe ca. m	2,50	2,70	3,00
Stufenanzahl	2 x 2	2 x 3	2 x 4
Oberste Trittlfläche b/t mm	410 x 300	410 x 300	410 x 300
Plattformhöhe	490	725	970
Standfläche am Boden b/t mm	535/730	590/1150	635/1500
Gewicht ca. kg	6,9	11,0	15,5
Bestell-Nr.	50059	50060	50061
Preis ohne MwSt. Euro			

Stufen- und Plattformausführung: Holz

Arbeitshöhe ca. m	2,50	2,70	3,00
Stufenanzahl	2 x 2	2 x 3	2 x 4
Oberste Trittlfläche b/t mm	410 x 300	410 x 300	410 x 300
Plattformhöhe	490	725	970
Standfläche am Boden b/t mm	535/730	590/1150	635/1500
Gewicht ca. kg	9,5	13,3	19,5
Bestell-Nr.	50065	50066	50067
Preis ohne MwSt. Euro			

Stufen- und Plattformausführung: Stahl-Gitterrost

Arbeitshöhe ca. m	2,50	2,70	3,00
Stufenanzahl	2 x 2	2 x 3	2 x 4
Oberste Trittlfläche b/t mm	410 x 300	410 x 300	410 x 300
Plattformhöhe	490	725	970
Standfläche am Boden b/t mm	535/730	590/1150	635/1500
Gewicht ca. kg	11,1	16,3	23,0
Bestell-Nr.	50062	50063	50064
Preis ohne MwSt. Euro			

Zubehör:

	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. Euro
1 Satz = 4 St. Feder-Bremsrollen ø 50 mm zum Selbstanbau	50068 passend für Podeste mit 2 Stufen	
1 Satz = 4 St. Feder-Bremsrollen ø 50 mm zum Selbstanbau	50069 passend für Podeste mit 3-4 Stufen	



Abb. Best.-Nr. 50068/50069



Abb. Best.-Nr. 50066



Abb. Best.-Nr. 50059



Abb. Best.-Nr. 50064