

Aluminium-Arbeitspodest einseitig begehbar

Stabile verschweißte Konstruktion aus Aluminium-Rundrohr, obere Standfläche 410 x 300 mm für bequemes und sicheres Stehen. Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen. Versand erfolgt zerlegt. Aufbauanleitung liegt bei.

Stufen- und Plattformausführung: Aluminium geriffelt

Arbeitshöhe ca. m	2,50	2,70	3,00
Stufenanzahl	2	3	4
Oberste Trittfläche b/t mm	410 x 300	410 x 300	410 x 300
Plattformhöhe	490	725	970
Standfläche am Boden b/t mm	535/525	590/770	635/1000
Gewicht ca. kg	5,3	7,9	10,5
Bestell-Nr.	50050	50051	50052
Preis ohne MwSt. Euro			

Stufen- und Plattformausführung: Holz

Arbeitshöhe ca. m	2,50	2,70	3,00
Stufenanzahl	2	3	4
Oberste Trittfläche b/t mm	410 x 300	410 x 300	410 x 300
Plattformhöhe	490	725	970
Standfläche am Boden b/t mm	535/525	590/770	635/1000
Gewicht ca. kg	6,8	10,5	12,3
Bestell-Nr.	50056	50057	50058
Preis ohne MwSt. Euro			

Stufen- und Plattformausführung: Stahl-Gitterrost

Arbeitshöhe ca. m	2,50	2,70	3,00
Stufenanzahl	2	3	4
Oberste Trittfläche b/t mm	410 x 300	410 x 300	410 x 300
Plattformhöhe	490	725	970
Standfläche am Boden b/t mm	535/525	590/770	635/1000
Gewicht ca. kg	7,9	11,8	15,0
Bestell-Nr.	50053	50054	50055
Preis ohne MwSt. Euro			

Zubehör:

	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. Euro
1 Satz = 4 St. Feder-Bremsrollen ø 50 mm zum Selbstanbau	50068 passend für Podeste mit 2 Stufen	
1 Satz = 4 St. Feder-Bremsrollen ø 50 mm zum Selbstanbau	50069 passend für Podeste mit 3–4 Stufen	



Abb. Best.-Nr. 50068/50069



Abb. Best.-Nr. 50054 mit 4 St. Feder-Bremsrollen Best.-Nr. 50068



Abb. Best.-Nr. 50056



Abb. Best.-Nr. 50052