

Aluminium-Arbeitspodest, fahrbar

besonders stabile Ausführung; kräftige Rechteckrohrholme, durchgehend geriffelte Leichtmetall-Stufen, Plattformtiefe 400 mm, im Raster von 200 mm erweiterbar.

Mit 2 Schiebegriffen und 2 Bockrollen \varnothing 125 mm, rutschfeste Leiterschuhe. Neigung 45°.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,40	2,60	2,80	3,00
Podesthöhe m	0,39	0,59	0,79	0,99
Ausladung m	0,85	1,05	1,25	1,45
Stufenanzahl	2	3	4	5
Stufenbreite 600 mm				
Bestell-Nr.	50011	50012	50013	50014
Preis ohne MwSt. Euro				
Stufenbreite 800 mm				
Bestell-Nr.	50015	50016	50017	50018
Preis ohne MwSt. Euro				
Stufenbreite 1000 mm				
Bestell-Nr.	50019	50020	50021	50022
Preis ohne MwSt. Euro				

Auf Wunsch, zum gleichen Preis, auch ohne Handgriffe und Rollen, dafür jedoch mit 4 Befestigungswinkeln lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben.
Ausführung in Gitterrost oder Lochblech (Alu oder Stahl) auf Anfrage.



Abb. Best.-Nr. 50021

Mobiles Arbeitspodest, mit ausziehbaren Stufen

Stabile Konstruktion aus korrosionsbeständigem Aluminium, Verbindungsteile aus Stahl verzinkt.

Bestehend aus zwei Treppen und einer Plattform. Durch ausziehbare Stufen bis zu 17 Arbeitspositionen einstellbar. Arretierung der ausziehbaren Stufe mit Federriegel. Rutschsicherer Treppen- und Plattformbelag aus Aluminium-Warzenblech; 4 selbsttätig bremsende Federrollen. Treppenneigung 60°.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,72
Senkrechte Höhe bis Oberkante Plattform mm	400
Senkrechte Höhe bis Oberkante oberste ausgezogene Stufe mm	max. 720
Stufenbreite Aufstiegsteil mm	450
Außenbreite mm	587
Stufentiefe mm	200
Stufentiefe ausziehbare Stufen mm	191
Stufenbreite ausziehbare Stufen mm	400
Plattform Länge / Breite mm	1000 / 500
Gesamtbelastung kg	150



Preis auf Anfrage.