


## Aluminium-Mehrzweckleiter mit nivello®-Traverse

3-teilig; kombinierte Anlege-, Steh- und Schiebeleiter, treppengängig, hochfeste Gurte, Metallstrebe, korrosionsbeständige Beschläge, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe, Stechhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung. Oberleiter mit Wandrollen. Sprossenabstand: 280 mm.

Jetzt standardmäßig: 0,85m bzw. 1,1m breite nivello®-Traverse, beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Die nivello®-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Weitere Verwendungsmöglichkeiten:



Arbeitshöhe bis ca. m	5,20	6,90	8,00	9,70	10,80
Leiterlänge ausgefahren als 3-tlg. Anlegeleiter m	4,18	5,86	6,98	8,66	9,78
Leiterlänge als 2-tlg. Anlegeleiter und als Stehleiter mit Aufsteckteil m	3,06	4,18	5,02	6,14	6,98
Länge der Leiterteile (auch Länge der Stehleiter ohne Aufsteckteil) m	1,94	2,50	3,06	3,62	4,18
Sprossenanzahl	3 x 6	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Traversenbreite m	0,85	0,85	1,10	1,10	1,10
Holmhöhe mm	73	73	73	98	98
Gewicht ca. kg	16,0	19,5	25,0	33,0	36,5
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>33306</b>	<b>33308</b>	<b>33310</b>	<b>33312</b>	<b>33314</b>
<b>Preis ohne MwSt. Euro</b>					



Abb. Best.-Nr. 33314

## Bausatz-Arbeitsdiele

passend zu 3-tlg. Mehrzweckleiter.

Stabile Stahlunterkonstruktion, rutschfeste Siebdruckplatte, Einhängehaken mit Sicherung.

Lieferung erfolgt zerlegt, Montageanleitung liegt bei.

Fußverbreiterung 1,20 m, passend für Rechteckholme von 58 - 98 mm

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>30307</b>
<b>Preis ohne MwSt. Euro</b>	



<b>Arbeitshöhe bis ca. m</b>	<b>3,00</b>
max. Plattformhöhe m	1,00
Plattformlänge mm	1480
Plattformbreite mm	330
max. Belastung kg	150,0
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>30299</b>
<b>Preis ohne MwSt. Euro</b>	



Abb. Best.-Nr. 30299 mit Leiter Best.-Nr. 33310