

Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar

stabile Aluminium-Rechteckrohrholme, 200 mm tiefe Stufen, Plattformgröße 600 x 800 mm, komplett mit Geländer mit Fuß- und Knieleiste.

4 selbstarretierende Lenkrollen \varnothing 125 mm, in der Höhe einstellbar, davon 2 mit Feststeller.

Versand erfolgt in Bauteilen, ausführliche Anleitung liegt bei.

Gemäß BGI 637 sind ab einer Podesthöhe von 1 m beidseitige Handläufe an beiden Aufstiegen erforderlich. Bitte Pflichtzubehör mitbestellen.

Zubehör:

Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links

Bestell-Nr. 50209 Euro 96,00
passend für Podestleitern 4-6 stufig inkl. Plattform

Bestell-Nr. 50210 Euro 98,00
passend für Podestleitern 7-8 stufig inkl. Plattform



Abb. Best.-Nr. 51204 mit Handlauf Best.-Nr. 50209 und Rollen

Stufen- und Plattformausführung Aluminium geriffelt

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Podesthöhe ohne Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche m	0,77 x 1,51	0,82 x 1,79	0,88 x 2,07	0,94 x 2,35	1,00 x 2,62	1,06 x 2,90
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht ca. kg	30,5	35,5	40,5	45,5	51,0	56,5
Bestell-Nr.	50203	50204	50205	50206	50207	50208
Preis ohne MwSt. Euro						

Stufen- und Plattformausführung Holz

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Podesthöhe ohne Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche m	0,77 x 1,51	0,82 x 1,79	0,88 x 2,07	0,94 x 2,35	1,00 x 2,62	1,06 x 2,90
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht ca. kg	33,5	39,0	44,0	48,5	53,5	59,0
Bestell-Nr.	52203	52204	52205	52206	52207	52208
Preis ohne MwSt. Euro						

Stufen- und Plattformausführung Stahl-Gitterrost

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Podesthöhe ohne Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche m	0,77 x 1,51	0,82 x 1,79	0,88 x 2,07	0,94 x 2,35	1,00 x 2,62	1,06 x 2,90
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht ca. kg	39,5	44,5	52,0	59,0	66,0	74,0
Bestell-Nr.	51203	51204	51205	51206	51207	51208
Preis ohne MwSt. Euro						

