

Aluminium-Saalleiter

Leiterkonstruktion aus stabilen Rechteckrohrprofilen, durchgehend geriffelte Vierkantsprossen, Höhenverstellung durch Seilzug von Sprosse zu Sprosse, Arretierung durch automatisch wirkende Einfalhaken.

Standplattform und Rückenschutzbügel am oberen Ende.

2 Fahrtraversen 2,0 m breit, 4 Lenkrollen ø 160 mm mit Feststeller.

Leiter mit wenigen Handgriffen platzsparend zusammenlegbar.

Bei Best.-Nr. 51360 Oberleiter mit beidseitigem Handlauf.

Arbeitshöhe bis ca. m	7,10	8,20	9,30	10,20	11,70
Plattformhöhe m	5,10	6,20	7,30	8,20	9,70
Leiterlänge ausgefahren m	6,50	7,70	8,80	9,70	11,30
Leiterlänge eingefahren m	4,00	4,60	5,10	5,70	6,50
Sprossenanzahl inkl. Plattform	2x13 +9	2x15 +11	2x17 +13	2x19 +15	2x22 +18
Gewicht ca. kg	105,0	109,0	118,0	120,0	145,0
Bestell-Nr.	51336	51342	51348	51354	51360
Preis ohne MwSt. Euro					



Abb. Best.-Nr. 51336