

Aluminium-Stehleiter mit Rollen und Griff

mit großer Standplattform und Ablageschale einseitig begehbar

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe, mit 2 Hubrollen Durchmesser 125 mm, 2 Handgriffen, Stahl verzinkt und 2 abklappbaren, starren Verbindungen, zum einfachen Selbstanbau (Anleitung liegt bei).

Große Standplattform ca. 400 x 400 mm, Ablageschale oben, ca. 350 x 240 mm, klappbar; 2 Handläufe ca. 750 mm lang, zum Selbstanbau (ab Best.-Nr. 51088 1300 mm lang)

Stufenabstand 235 mm

Leiterneigung: 20°

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,00	3,30	3,50	3,70	4,00	4,30
Gesamthöhe m	1,67	1,91	2,14	2,37	2,60	2,84	3,07
Plattformhöhe m	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87	2,11	2,34
untere Außenbreite m	0,60	0,63	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78
Stufenanzahl inkl. Standplattform	4	5	6	7	8	9	10
Gewicht ca. kg	13,2	14,6	15,5	16,8	18,7	20,1	21,3
Bestell-Nr.	51084	51085	51086	51087	51088	51089	51090
Preis ohne MwSt. Euro							



Abb. Best.-Nr. 51086

Aluminium-Stehleiter mit extragroßer Ablageschale

einseitig begehbar, 80 mm tiefe geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.

Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.

Extragroße Ablageschale aus Aluminium (420 x 435 mm), mit integrierter Werkzeug- und Maschinenhalterung.

Ablageschale



Arbeitshöhe bis ca. m	2,90	3,15
Gesamthöhe m	1,64	1,88
zulässige Standhöhe m	0,91	1,15
untere Außenbreite m	0,68	0,72
Stufenanzahl	4	5
Gewicht kg	10,9	12,1
Bestell-Nr.	53084	53085
Preis ohne MwSt. Euro		



Abb. Best.-Nr. 53084