

# Aluminium-Teleskopleiter

4-teilig; treppengängig, mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar, beide Außenteile teleskopartig im Abstand von 280 mm ausschiebbar.

Verwendungsmöglichkeiten:



Abb. Best.-Nr. 32017

Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. m	2,95-4,10	3,50-5,20	4,10-6,30	4,60-7,40
Länge als Anlegeleiter m	1,95-3,10	2,50-4,20	3,10-5,30	3,60-6,40
Länge als Stehleiter m	0,98-1,50	1,28-2,00	1,53-2,55	1,83-3,10
Sprossenanzahl	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Gewicht ca. kg	12,1	14,7	11,8	21,2
Bestell-Nr.	32013	32015	32017	32019
Preis ohne MwSt. Euro				



## Zubehör für Teleskopleiter:

### Holmverlängerung

Stufenlos höhenverstellbar. Verstellbereich ca. 375 mm.

Bestell-Nr. 32021



Abb. Best.-Nr. 32021

### Anbauset

### Teleskopierbare Strebe und Standtraverse

Bei Einsatz der beiden Außenteile der Teleskopleiter als Stehleiter benötigen Sie o. g. Anbauset, bestehend aus einer teleskopierbaren Strebe und einer Standtraverse.

Die teleskopierbare Strebe verbindet die beiden Schiebeteile der Teleskopleiter zu einer sicheren und starren Stehleitereinheit. Fixierung durch Flügelschrauben an den Sprossen.

Die Standtraverse wird bei der Verwendung der Innenleiter als Bockleiter angeklemt.

Bestell-Nr. 32022



Abb. Anbauset Best.-Nr. 32022