

Bohrvermögen 18 mm

Tischbohrmaschinen mit Maschinentisch-Höhenverstellung

Abb. mit Optionen

Tischbohrmaschine

ALZSTAR 18-T/S**Bohrvermögen Stahl E 335 (St 60)**

Gewindeschneiden **Stahl E 335 (St 60)**
Guss EN-GJL-200 (GG 20)

Kurzspindel
Spindelhub
Ausladung
Säulendurchmesser
Maschinentisch, nutzbare Auflage (b x t)
T-Nuten, Anzahl x Breite x Abstand
Abstand Spindel-Tisch min./max.
Maschinentisch-Höhenverstellung
Maschinen-Grundplatte, nutzbare Auflage (b x t)
T-Nuten, Anzahl x Breite x Abstand
Abstand Spindel-Grundplatte min./max.
Vorschub
Maschinenhöhe ohne Optionen ca.
Nettogewicht ca.

18 mm
M 12
M 14

MK 2
80 mm
190 mm
65 mm
300 x 240 mm
2 x 12 x 80 mm
75/357 mm
Handkurbel
300 x 240 mm
2 x 12 x 80 mm
437/437 mm
von Hand
840 mm
110 kg

Antrieb

stufenlos

Motor: n = 750 / 1500 min⁻¹
Spindeldrehzahlen

0,37 / 0,55 kW
225-4300 min⁻¹

Serienmäßige Ausrüstung:

Hauptschalter mit Motorschutzschalter abschließbar
Wendeschalter für Rechts- und Linkslauf
Drehzahlverstellung stufenlos
Schutzart IP 54

Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-AUS
Spindelschutz mit elektrischer Absicherung
Lackierung: DD-Strukturlack lichtgrau RAL 7035,
anthrazit RAL 7016, weißaluminium RAL 9006, schwarz

Optionen:

- 09. Unterschrank**
B x T x H 700 x 600 x 840 mm
Nettogewicht ca. 48 kg, Verpackungsgewicht ca. 16 kg
- 12. Haloflex-Maschinenleuchte**, verstellbar
(Halogen-Lampe 12 V / IP 64)
- 08. Verpackung** Einwegverpackung
L x B x H ca. 830 x 630 x 1050 mm
Verpackungsgewicht ca. 10 kg