

! Wir empfehlen, für die hydraulischen Ausklinkmaschinen dieser Doppel-seite Maschinenöl mit folgenden Eigenschaften zu verwenden, z.B. Agip Precis HLP 46:

ISO Viskosität Klasse	46	Viskositätsindex (DIN ISO 2909)	97
Kin. Viskosität (DIN 51 562)		Flammpunkt o.T. (DIN ISO 2592)	32 °C
mm ² /s bei 40 °C	46	Pourpoint, (DIN ISO 2909)	-25 °C
mm ² /s bei 100 °C	6,7	Dichte bei 15 °C (DIN 51 757)	875 kg/m ³



AKM V - Serie
mit verstellbarem Winkel

Zubehör	Artikel-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ersatzmesser für Stahl (1 Satz)		
für AKM 200-40	388 0016	
für AKM 200-40 V	388 0018	
für AKM 200-60 V	388 0019	

Messer auch für Edelstahl geeignet.

Es halbiert sich dann die angegebene Schnittleistung Edelstahl, z.B.: bei AKM 200-40 von 4 mm auf 2 mm.

AKM 100 D - manuelle Ausklinkmaschine

- robuste Konstruktion
- für schnelles und einfaches rechtwinkliges Ausklinken von Metallplatten
- mit justierbarer oberer und unterer Schneide
- mit Gradskala an der unteren Schneide
- einstellbare Anschläge für Wiederholbarkeit des Ausklinkvorgangs



Neu

Modell	AKM 100 D
Artikel-Nr.	377 0511
€ zzgl. MwSt.	

Technische Daten	
Schnittleistung*	3 mm
Schnittbereich in mm	100 x 100
Schnittwinkel	90°
Arbeitstisch in mm	380 x 280
Gewicht	105 kg
Abmessungen LxBxH in mm	450 x 390 x 1020

* Angabe bezogen auf Bleche mit einer Zugfestigkeit von 400 N/qmm

Zubehör	Artikel-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ersatzmesser AKM 100 D	388 0700	