

Band- und Radienschleifmaschinen

für das passgenaue Ausschleifen von Rohren und Profilen.



- Bandgeschwindigkeit 15/30 m/sek, Motor mit 2 Geschwindigkeiten
- 5 Jahre Garantie auf den Motor
- Schleifband 75x2000 bzw. 150x2000 mm
- Manuelles Radiengerät mit Handhebel
- Rohrdurchmesser 100 mm (GRIMAX 150 RM 2H)
- Kontaktrollen sind in allen Durchmesser bis 100 mm lieferbar
- Schraubstock schwenkbar von 0-60 Grad
- Der Umbau ist schnell und problemlos möglich
- Alle Maschinen mit CE-Zeichen, entsprechen UVV und VDE
- Diese Maschinen sind auch als reine Radienschleifmaschinen lieferbar!

Bei der GRIMAX - Band- und Radienschleifmaschine sind enthalten:

Kontaktscheibe Ø 200 mm, 1 Stück Kontaktrolle Ø 42,4 mm, Werkstückauflage, Funkenfänger, Flächenschleiftisch, Rollenmagazin, Motorschutzschalter, Unterspannungsauslöser, Augenschild, 1 Schleifband, mit kpl. elektr. Ausrüstung 400 Volt, Anschlußstutzen für Absaugung, Farbanstrich grau/schwarz.

Für den Dauerbetrieb empfehlen wir die Maschine mit eingebauter Absaugung.

Modell	Schleifband	Rohr-Ø	Flächenschleiftisch	Winkel, Schleiftisch	Absaugung
75 RM 2H	75x2000 mm	Ø 17-70 mm	75x605 mm	0-60 °	---
75 RM 2H DS	75x2000 mm	Ø 17-70 mm	75x605 mm	0-60 °	600 m³h
150 RM 2H	150x2000 mm	Ø 17-100 mm	150x605 mm	0-60 °	---
150 RM 2H DS	150x2000 mm	Ø 17-100 mm	150x605 mm	0-60 °	600 m³h

Modell	Leistung	Spannung	Bandlaufgeschwindigkeit	Maße LxBxH mm	Gewicht
75 RM 2H	1,5/2,2 KW	3x400-50 Hz	15/30 m/sek	1350x570x1020	116 kg
75 RM 2H DS	1,5/2,2 KW	3x400-50 Hz	15/30 m/sek	1350x570x1020	130 kg
150 RM 2H	2,2/3,0 KW	3x400-50 Hz	15/30 m/sek	1350x570x1020	140 kg
150 RM 2H DS	2,2/3,0 KW	3x400-50 Hz	15/30 m/sek	1350x570x1020	154 kg