

## Bohrmaschinen

- robuste Industrieausführung
- mit Schnellspannbohrfutter
- geringes Gewicht und kompakte Bauform
- mit gummierten, ergonomisch geformten Griff, kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm
- für Produktion und Werkstatt
- Komposit-Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff



BM R+L PRO



WB 10 PRO

<b>Bohrmaschine BM R+L PRO</b>	<b>240 4100</b>	<b>49,00</b>
--------------------------------	-----------------	--------------

- Abluftführung über Handgriff
- Links- / Rechtslaufschellumschaltung
- Schnellspannbohrfutter 3/8", 10 mm
- Luftbedarf: ca. 360 Ltr./min.
- Arbeitsdruck: 6 bar
- Leerlaufdrehzahl: ca. 1.800 /min.
- Gewicht: 1,1 Kg

<b>Winkelbohrmaschine WB 10 PRO</b>	<b>240 4190</b>	<b>119,00</b>
-------------------------------------	-----------------	---------------

- Schnellspannbohrfutter 3/8", 10 mm
- Durchzugsstarkes Doppelgetriebe für ruhigen Lauf und Langlebigkeit
- Luftbedarf: 280 Ltr./min.
- Arbeitsdruck: max. 6,3 bar
- Drehzahl: 1.900 1/min.
- Gewicht: 1,1 Kg

## Drehschrauber

- Rechts-Linkslauf Einhandbedienung
- Sechskantaufnahme 1/4"
- mit Schnellwechselfutter
- Drehmomenteinstellung über Stelling
- geräuscharm durch Abluftschlauch



ST PRO



PS PRO

## Flachkopf-Ratschenschrauber

- für Arbeiten auf engstem Raum, z.B. an Gewindestangen
- zum Wechsel von Links- auf Rechtslauf Ratsche einfach umdrehen



FRS PRO

<b>Stabschrauber ST PRO</b>	<b>240 4210</b>	<b>199,00</b>
-----------------------------	-----------------	---------------

- gerade Ausführung, ideal für Fließbandarbeiten
- Luftbedarf: 300 Ltr./min.
- Drehmoment: 3-8 Nm
- Drehzahl: 1.800 1/min.
- Arbeitsdruck: max. 6,3 bar
- Gewicht: 0,9 kg

<b>Pistolenschrauber PS PRO</b>	<b>240 4220</b>	<b>199,00</b>
---------------------------------	-----------------	---------------

- mit gummierten Handgriff, kälteisolierend und vibrationsreduzierend
- Luftbedarf: 360 Ltr./min.
- Drehmoment: 1-12 Nm
- Drehzahl: 1.650 1/min.
- Arbeitsdruck: max. 6,3 bar
- Gewicht: 1,2 kg

<b>Flachkopfratschenschrauber FRS PRO</b>	<b>240 1700</b>	<b>149,00</b>
---	-----------------	---------------

- mit einem Adapter 1/4" und 3/8" für normale Steckschlüssel
- Größe der Durchstecköffnung Sechskant 17 mm
- Spezial-Stecknüsse 8/10/12/13/14 mm, Adapter, im Kunststoffkoffer
- Luftbedarf ca.: 200 Ltr./min.
- Drehmoment ca.: 40 Nm
- Arbeitsdruck: max. 6,3 bar
- Drehzahl ca.: 450 1/min.
- Gewicht: 0,55 Kg



**Komposit**

BM 10 Komposit PRO



**Komposit niedrige Drehzahl**

BM 13 Komposit PRO

**Bohrmaschine BM 10 Komposit PRO 240 4150 79,00**

- Schnellspannbohrfutter 3/8", 10 mm
- Durchzugsstarkes Doppelgetriebe für ruhigen Lauf und Langlebigkeit
- Links- / Rechtslaufschellumschaltung

- Luftbedarf: 460 Ltr./min.
- Arbeitsdruck : max. 6,3 bar
- Drehzahl: 1.800 1/min.
- Gewicht : 0,9 Kg

**Bohrmaschine BM 13 Komposit PRO 240 4170 89,00**

- Schnellspannbohrfutter 1/2", 13 mm
- Durchzugsstarkes Doppelgetriebe für ruhigen Lauf und Langlebigkeit
- Links- / Rechtslaufschellumschaltung
- Niedrige Drehzahl , deshalb auch für Werkzeuge mit größerem Durchmesser (z.B. Rührstäbe) geeignet

- Luftbedarf: 430 Ltr./min.
- Arbeitsdruck : max. 6,3 bar
- Drehzahl: 450 1/min.
- Gewicht : 1,6 Kg

## Ratschenschrauber

- Gummiummantelter Ratschenkopf für kratzfreies Arbeiten
- ergonomischer Kunststoffgriff, rutschsicher, vibrationsarm und kälteschützend (1/2")
- einfache Drehrichtungseinstellung am Ratschenkopf



RS 1/2" PRO



RS 1/4" PRO



LR S 1/2"

**Ratschenschrauber RS 1/4" PRO 240 1500 69,00**

- kleiner handlicher Ratschenschrauber für schwer zugängliche Stellen
- Aufnahme : 1/4" Vierkant
- Arbeitsdruck : max. 6,3 bar
- Gewicht : 0,5 kg
- Luftbedarf: 210 Ltr./min.
- Drehmoment: 33 Nm
- Drehzahl ca.: 110 1/min.

**Ratschenschrauber RS 1/2" PRO 240 1520 99,00**

- sehr leistungstark durch Doppelantrieb im Ratschenkopf
- Aufnahme : 1/2" Vierkant
- Arbeitsdruck : max. 6,3 bar
- Gewicht : 1,2 Kg
- Luftbedarf ca.: 170 Ltr./min.
- Drehmoment ca.: 135 Nm
- Drehzahl ca.: 160 U/min.

**Luftratschen-Set LR S 1/2" 240 1550 44,90**

- im praktischem Kunststoffkoffer
- Drehbarer Anschluß
- Stecknüsse 11, 12, 13, 14, mm, 4 Schraubbits, Aufnahme für Schraubbits und Verlängerung
- Aufnahme : 1/2" Vierkant
- Arbeitsdruck : 6 bar
- Gewicht : 1,2 Kg
- Luftbedarf ca.: 390 Ltr./min.
- Drehmoment ca.: 60 Nm