

## Profi-Schlagschrauber in leichter Komposit-Bauweise mit enormen Drehmoment für

- Neue Hochleistungsschrauber mit Komposit-Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Vibrationsarmer, kälteisolierter Handgriff
- sehr geringes Gewicht und kompakte Bauform bei maximaler Leistung
- Anzugsmoment 3-stufig verstellbar
- Ablufführung über Handgriff, dadurch kein Aufwirbeln von Bremsstaub
- für Reifenwechsel, Reparatur und Montage



**Komposit 1/2" C**



Anzugsmoment  
3-stufig verstellbar



**Komposit 1/2"**

### Schlagschrauber Komposit 1/2" Compact PRO 240 1400 169,00

- Hochleistungs-Doppelschlagwerk
- Aufnahme: 1/2"
- Drehmoment: 430 Nm (Rechtslauf), 540 Nm (Linkslauf)
- Luftbedarf Lastlauf: 420 Ltr./min.
- Luftbedarf Leerlauf: 530 Ltr./min.
- Arbeitsdruck: 6,3 bar
- Gewicht: 1,2 Kg

### Schlagschrauber Komposit 1/2" PRO 240 1420 179,00

- Hochleistungs-Doppelschlagwerk
- Aufnahme: 1/2"
- Drehmoment: 800 Nm (Rechtslauf), 1280 Nm (Linkslauf)
- Luftbedarf Lastlauf: 410 Ltr./min.
- Luftbedarf Leerlauf: 540 Ltr./min.
- Arbeitsdruck: 6,3 bar
- Gewicht: 2,2 Kg

## Industrie-Schlagschrauber 3/4" und 1"

- bewährte Standard-Schlagschrauber
- als Set im praktischen Kunststoffkoffer
- für den Einsatz an Montagebändern, in Reparaturwerkstätten und im KFZ-Bereich
- Drehrichtungsänderung über Einhandbedienung



IS 3/4" PRO



IS 1" PRO

### Industrie-Schlagschrauber IS 3/4" PRO 240 1250 239,00

- getrennt einstellbare Schlagleistung für Rechts- / Linkslauf in 6 Stufen
- Aufnahme: 3/4" Vierkant
- Drehmoment: ca. 1220 Nm
- Gewicht: 5,6 Kg
- Luftbedarf: 450 Ltr./min.
- Arbeitsdruck: max. 6,3 bar

### Industrie-Schlagschrauber 1" PRO 240 1300 389,00

- mit Doppelhammer-Schlagwerk für raschen Drehmomentaufbau
- Lange Spindel, ideal auch für Zwillingsschrauben
- Luftanschluß 1/2"
- Aufnahme: 1" Vierkant
- Drehmoment ca.: 2.600 Nm
- Gewicht: 17 Kg
- Luftbedarf ca.: 560 Ltr./min.
- Arbeitsdruck: max. 6,3 bar
- Leerlaufdrehzahl: 3.000 1/min



Set 1/2" Komposit PRO

Anzugsmoment  
3-stufig verstellbar

**Schlagschrauber-Set 1/2" Komposit PRO 240 1430 209,00**

· Inklusive zehn Nüsse: 9,10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm, Verlängerung und Inline Öler

- |                                      |                    |  |
|--------------------------------------|--------------------|--|
| · Aufnahme: 1/2"                     | · Drehmoment       |  |
| · Luftbedarf Lastlauf: 410 Ltr./min. | Rechtslauf: 800 Nm |  |
| · Luftbedarf Leerlauf: 540 Ltr./min. | Linkslauf: 1280 Nm |  |
| · Arbeitsdruck: 6,3 bar              |                    |  |
| · Gewicht: 2,2 Kg                    |                    |  |

## Schweißpunktfräser



Schlagschraubernüse 1/2" lang



SF PRO

**Schlagschraubernüse 1/2" lang 240 0010 25,90**

· kunststoffummantelt für Alufelgen

- Größen: 17 / 19 / 21 mm
- Länge 85 mm

**Schweißpunktfräser SF PRO 240 4580 229,00**

· präzise einstellbare Frästiefe für genaues Arbeiten  
· z. B. für E-Schweißpunkte

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| · Fräser: 8 mm              | · Drehzahl: 1.800 1/min.      |
| · Luftbedarf: 240 ltr./min. | · Arbeitsdruck : max. 6,3 bar |
| · Gewicht : 1,3 kg          |                               |