

Ihr Nutzen auf einen Blick

Absaugeinheit RG mit Kugelgelenk- Absaugarm

- Direkte Erfassung mit hoher Absaugleistung
- Kompakte Bauform
- Leichte Handhabung



RG-200/Kugelgelenk-Absaugarm

Beschreibung

Der Kugelgelenk-Absaugarm und das RG Absauggebläse stellen zusammen eine komplette Absaugeinheit dar. Das Absauggebläse wird an der Decke oder an der Wand montiert. Der Absaugarm kann im gesamten



RG-200 mit Kugelgelenk-Absaugarm

Arbeitsbereich frei bewegt und punktgenau eingestellt werden. Dadurch wird Platz gespart, ohne auf die flexible Anwendungsmöglichkeit zu verzichten.

Die Befestigungskonsole für die Deckenmontage (Schwenkbereich 360°) oder für die Wandmontage (Schwenkbereich 180°) ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Absaugeinheit (RG/Absaugarm)		RG-200
Max. Luftvolumenstrom	m ³ /h	2.000
Anschluss-Durchmesser	mm	150
Max. Unterdruck	Pa	1.600
Anschluss-Spannung	V	230/400
Antriebsleistung	kW	1,1
Abmessungen RG (L/B/H)	mm	400 x 600 x 550
Bestell-Nr.		
mit Absaugarm, 3,0 m		01.121D
mit Absaugarm, 4,0 m		01.122D

Merkmale

Einsatzbereich:

- Einzel- und Mehrplatzabsaugung in Industrie und Handwerk

Besonderheit:

- Wechselstrom für RG 200 (Sonderausführung)