

Mehrzügige Steigleitern

nach DIN 18799, DIN 14094, BetrSichV und BGV D 36, DIN EN ISO 14122-4 /

Ausführung in:

Alu blank, Alu eloxiert, Stahl verzinkt und Edelstahl.
 Sprossen der LM-Ausführungen 30 x 30 mm geriffelt,
 Sprossen der Stahlausführung 30 mm Lochsprossen.

Übersicht der im Lieferumfang enthaltenen Standardteile, Erklärung:

- 61 ... Teile für Leitern aus Leichtmetall, farblos eloxiert
- 62 ... Teile für Leitern aus Leichtmetall, blank
- 63 ... Teile für Leitern aus Stahl, verzinkt
- 64 ... Teile für Leitern aus Edelstahl (1.4571)


- .. 240 Leiternteil 1,96 m
- .. 241 Leiternteil 2,80 m
- .. 242 Leiternteil 3,64 m
- .. 243 Ausstiegsholm, einseitig
- .. 234 Rückenschutzbügel ø 700 mm
- .. 235 Rückenschutzstrebe 3000 mm lang
 (Zur Anpassung der genauen Rückenschutzlänge kann bauseitige Ablängung einzelner Streben erforderlich sein.)
- .. 237 Rückenschutzbügel, versetzte Ausführung
- .. 249 Maueranker, starr, Wandabstand 200 mm
 (Stahl verzinkt, oder Edelstahl) für Beton und Stahl
- .. 255 Zwischen-Plattform

Rückenschutz gem. DIN 18799-1 ist ab 5 m Steighöhe im Lieferumfang enthalten. Zur Erfüllung der DIN EN ISO 14122-4 ist ein Rückenschutz bereits ab einer Steighöhe von 3 m erforderlich – bitte dazu 2 St. Rückenschutzbügel Best.-Nr. ... 234 und 3 St. Rückenschutzstrebe Best.-Nr. ... 235 zusätzlich bestellen. Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang. Bitte informieren Sie sich bei renommierten Dübelanbietern. Der Untergrund muss für die Aufnahme der auftretenden Kräfte tragfähig sein.



Bei versetzt angebrachten Steigleitern ist nach DIN EN ISO 14122-4 im Bereich des Überstieges ein Überstand von mind. 1,60 m vorzusehen. Ferner ist alle 6 m ein Ruhepodest erforderlich. Bitte dazu 1 St. Rückenschutzbügel Best.-Nr. ... 234 und 5 St. Rückenschutzstrebe Best.-Nr. ... 235 sowie Zwischenplattformen Best.-Nr. ... 255 zusätzlich bestellen.

Leichtmetall eloxiert		Leichtmetall blank		Stahl verzinkt		Edelstahl V4A (1.4571)	
Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. Euro	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. Euro	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. Euro	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. Euro
61240		62240		63240		64240	
61241		62241		63241		64241	
61242		62242		63242		64242	
61243		62243		63243		64243	
61234		62234		63234		64234	
61235		62235		63235		64235	
61237		62237		63237		64237	
				63249		64249	
				63255		64255	



Steighöhe bis (m)	Leiterteile (m) inkl. Ausstiegsholm	Leichtmetall eloxiert Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. Euro	Leichtmetall blank Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. Euro	Stahl verzinkt Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. Euro	Edelstahl V 4 A (1.4571) Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. Euro	Leiternteil 1,96 m	Leiternteil 2,80 m	Leiternteil 3,64 m	Ausstiegsholm, einseitig	Maueranker starr, Abstand 200 mm	Rückenschutzbügel, ø 700 mm	Rückenschutzstrebe 3000 mm	Rückenschutzbügel versetzte Ausführung	Zwischenplattform
10,64	11,90	401070		411070		421070		431070		-	3	1	2	18	7	18	3	1
11,76	13,02	401180		411180		421180		431180		1	4	-	2	20	8	20	3	1
12,60	13,86	401260		411260		421260		431260		-	5	-	2	20	9	24	3	1
13,72	14,98	401380		411380		421380		431380		2	4	-	2	22	9	24	3	1
14,84	16,10	401490		411490		421490		431490		4	3	-	2	22	9	24	3	1
15,68	16,94	401570		411570		421570		431570		3	4	-	2	22	11	28	3	1
16,80	18,06	401680		411680		421680		431680		-	-	5	2	24	12	30	3	1
17,92	19,18	401800		411800		421800		431800		-	3	3	2	26	12	30	3	1
19,04	20,30	401910		411910		421910		431910		-	6	1	2	26	13	33	3	1