

Schleifen

Geräteübersicht

Deltaschleifer DTS 400



Anwendungsschwerpunkte

- Einhandschleifen für kleine Flächen, Kanten und Ecken
- Ideal bei senkrechten Flächen oder Arbeiten über Kopf
- Schleifen von Naturholzteilen und Furnieren vor dem Lackieren
- Randnahes Schleifen verschiedener Materialien
- Schleifen in Zwischenräumen

Stärken und Nutzen

- Deltaform des Schleifschuhs für optimales Schleifen von Ecken und anderen schwer zugänglichen Stellen. Dadurch deutliche Zeitersparnis und weniger Nacharbeit
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch lange Lebensdauer – aufgrund der staubdichten Kapselung des Lagers und des hochreißfesten MPE-Schleifschuhs
- Effektive Turbo-Eigenabsaugung
- Ermüdungsarmes Arbeiten, da klein, leicht und äußerst handlich

Weiter Seite 198

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	200 W
Drehzahl	6000-14000 min ⁻¹
Drehzahl	14000 min ⁻¹
Schleifhub	2 mm
Auswechselbarer Schleifschuh	100 x 150 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	1,1 kg

■ = mit Electronic



Dreieckschleifer DELTEX DX 93



Anwendungsschwerpunkte

- Schleifen von Eckbereichen
- Schleifen von Lamellen
- Arbeiten an schwer zugänglichen Bereichen
- Abschleifen von Lacken und Farben in Eckbereichen
- Schleifen mit einer Hand, senkrecht und über Kopf

Stärken und Nutzen

- Hohe Wirtschaftlichkeit bei der Anwendung in Ecken und auf kleinen Flächen durch überdurchschnittliche Abtragsleistung des Winkelgetriebes
- Deutliche Zeitersparnis durch schnelles Drehen und Wechseln von Schleifschuhen und -mitteln dank des intelligenten StickFix Systems
- Lamellenschuh mit passendem Schleifschuh

Weiter Seite 200

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	150 W
Drehzahl	5000-9500 min ⁻¹
Schleifhub	2,5 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	1,5 kg

■ = mit Electronic



Linearschleifer DUPLEX LS 130



Anwendungsschwerpunkte

- Schleifen von Profilen, Falzen und Radien
- Selbstbaukit-Schleifschuh zur Anpassung an individuelle Profile
- Holz schleifen in Maserrichtung durch Linearbewegung
- Handläufe schleifen
- Lamellen in Faserrichtung schleifen

Stärken und Nutzen

- Wirtschaftlicher Ersatz von Handarbeit in Falzen und Profilen, u. a. durch lineare Bewegung – ermüdungsarmes Arbeiten
- Breites Anwendungsspektrum durch die Vielfalt an verschiedenen Schleifschuhen und Schleifmitteln
- Einfacher, schneller und werkzeugloser Schleifschuhwechsel
- Lange Lebensdauer durch verschleißarme Konstruktion

Weiter Seite 202

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	260 W
Drehzahl	4000-6000 min ⁻¹
Schleifhub	4 mm
Auswechselbarer Schleifschuh	133 x 80 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	1,7 kg

■ = mit Electronic



Schleifen

Dreieckschleifer DELTEX DX 93

Der Spezialist für Ecken und Kanten.

Für eine hohe Abtragsleistung auf kleinen Flächen mit Ecken und Kanten ist der DELTEX das ideale Gerät: Handlich geformt und stark dank Getriebe – perfekt für die Einhandbedienung.

Electronic.

Passt die Drehzahl dem Material an. Stufenlos verstellbar für materialgerechtes Schleifen.

Hohe Leistung und Lebensdauer.

Robuste Konstruktion, langlebiges, starkes Winkelgetriebe, staubdichte Kapselung der Lager.

Dreifach nutzbarer Schleifschuh.

Hochfester Schleifschuh aus MPE, StickFix Schnellwechselsystem für einfaches Drehen und dreifache Nutzung.

Der robuste DELTEX eignet sich ideal für das Abschleifen dicker Beschichtungen an schwer zugänglichen Stellen. Das untersetzende Winkelgetriebe sorgt für hohe Abtragsleistungen. Mit dem StickFix System ist schnelles Drehen und Wechseln von Schleifschuhen und Schleifmitteln kein Problem.



Antistatik-Ausrüstung.

Die Antistatik-Ausrüstung verhindert beim Anschluss der Absaugmobile die lästige Aufladung – so ist auch der Abtrag von Lacken auf Metall möglich.

Anschluss für Absaugung.

Für saubere Arbeitsplätze und freie Sicht.

Vibrations-Stopp.

Der VibrationsStopp sorgt für ermüdungsarmes Arbeiten – über lange Zeiträume hinweg.



Verschiedene Materialien randnah und in Ecken schleifen, dank verstellbarer Drehzahl.



Für Ecken an Treppenstufen und Stellbrettern ist der DELTEX genau richtig.



Einfach drehen: Die Spitze des Delta-Schleifmittels und der Schleifschuh sind dreifach verwendbar.



Einfach wechseln: Lamellen-Schleifschuh aufsetzen und in Zwischenräumen schleifen.

Lieferumfang

mit Druckknopf, StickFix Schleifschuh 93 V (weich), StickFix Schleifblatt 93V, StickFix Lamellenschleifschuh, Tischplatte

Bestell-Nr.

DX 93 E-Plus

im SYSTAINER SYS 2 T-LOC

567855

DX 93 E

im Karton

567722