

915801

## KSP 40 Flexistem im MAFELL-MAX



### Technische Daten

Schnitttiefe mit Schiene	0 - 40 mm
Schnitttiefe bei 45°	0 - 29 mm
Schwenkbereich	0 - 45 °
Nennleerlaufdrehzahl	8400 1/min
Nennaufnahme	900 W
Flexi-Schiene Nutzlänge	1400 mm
Gewicht	2,3 kg
Schnitttiefe ohne Schiene	0 - 42 mm
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

### Piktogramme



- Mobil mit Flexi-Schiene
- Schattenfugen - kein Problem ab 13 mm
- Tauchsystem mit FLIPPKEIL
- Komplettsystem im MAFELL-MAX

Das KSP 40 Flexistem ist ein einzigartiges mobiles Säge-Komplettsystem mit 40er-Handkreissäge und rollbarer Führungsschiene im handlichen Transportkoffer. Die Vorteile für Schreiner, Zimmerer und Innenausbauer liegen auf der Hand:

Ganz gleich, ob Sie Platten zuschneiden, Schattenfugen sägen oder Türen ablängen möchten - mit dem KSP 40 Flexistem haben Sie das passende Säge-System immer griffbereit. Die ebenso kompakte wie robuste Handkreissäge KSP 40 und die innovative Flexi-Schiene sind die richtige Antwort auf fast 100% aller Schnitte. Zusammen im praktischen Transportkoffer MAFELL-MAX ein unschlagbares Team.



- Drei Sägen in einer - Handkreissäge mit Pendelschutzhaube, Tauchsäge und Schattenfugensäge.
- Schwenkpunkt an der Gummilippe - dadurch nur ein Risszeiger, egal welche Winklereinstellung, mit oder ohne Schiene.
- Pendelhaubenvoreinzug über Hebel bedienbar - ein Novum in dieser Geräteklasse.



Optimale Handlichkeit und Schienenführung. Zwei  
Garanten für hohe Präzision, wie hier beim  
Ablängen von Zimmertüren.



Weltneuheit: Die Platz sparende, weil rollbare  
Führungsschiene aus Spezialstahl.



Kein Problem: Schattenfugen ab 13 mm  
Fugenbreite.



Alles im Griff mit dem MAFELL-MAX, dem  
praktischen Transportkoffer, für das gesamte KSP  
40 Flexistem.

#### Lieferumfang

- 1 Flexi-Schiene FX 140 mit Spanreisschutz; Best. Nr. 203796
- 1 Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, 24 Z, WZ; Best. Nr. 092558
- 1 Parallelanschlag; Best.-Nr. 203180
- 2 Spannpratzen; Best. Nr. 203773
- 1 Absaugstutzen; Best. Nr. 203782
- 1 Anschlussleitung 4 m