

Solo-Hobelmaschine hms 3200ci

Grundsolides und präzises Arbeiten sind mit dieser Solo-Hobelmaschine Standard. Die bekannte scheppach Qualität, verknüpft mit innovativen Ideen, machen dieses Modell einzigartig und geeignet für hochprofessionelle Arbeiten.

320 mm
Hobelbreite




scheppach hms 3200 ci

herkömmliches System



Geriffelte Vorschubwalzen hinterlassen Abdrücke im Werkstück. Dickenhobelmaschinen mit geriffelten Einzugs- und Auszugswalzen hinterlassen immer Abdrücke. Diese Abdrücke müssen vor dem Veredeln (Lackieren, Beizen o. ä.) mit Schleifmaschinen entfernt werden. Das patentierte scheppach-System verhindert Abdrücke am Werkstück und

scheppach-System



bietet weitere Vorteile – einzigartig bei unseren Hobelmaschinen. scheppach-Hobelmaschinen sind mit gummierten Vorschubwalzen ausgerüstet (Einzugs- und Auszugswalze). Das System verhindert Abdrücke der Vorschubwalzen auf das Werkstück. Somit können Sie minimale Spandicken zustellen, ohne die Oberfläche zu beschädigen, besonders

wichtig auch bei Weichholz. Durch die unmittelbar neben der Hobelwelle positionierten Vorschubwalzen können auch kurze Werkstücke gehobelt werden. Als weiteres ist es möglich, Werkstücke bis min. 3 mm Dicke zu hobeln. Keine andere Hobelmaschine erreicht das scheppach-Hobelresultat.

scheppach kann's

- Stabiler Abricht- und Dickentisch aus Grauguss
- Einmaliges Einzugsystem beim Dickenhobeln mit gummierten Vorschubwalzen
- Abschaltbares Vorschubgetriebe

Hobeldaten

- Hobelbreite beim Abrichthobeln 320 mm
- max. Spanabnahme beim Abrichthobeln 5 mm
- Durchlasshöhe / -breite beim Dickenhobeln 180 / 310 mm
- max. Spanabnahme beim Dickenhobeln 5 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 5 m/min

Serienmäßige Grundausstattung

- Groß dimensionierter, verstell- und neigbarer Aluminium-Abrichtanschlag
- Integrierte Auswurfhaube für Abrichten- und Dickenhobeln
- Phasenwender (400V)

Technische Daten

- Abrichttischgröße 1320 x 380 mm
- Tischhöhe 820 mm
- Dickentischgröße 590 x 310 mm
- Antriebsdrehzahl: Hobelwelle 6500 1/min
- Prüfzeichen CE, GS, holzstaubgeprüft
- Absaugstutzen \varnothing 100
- Abmessung: L 1460 x B 850 x H 960 mm
- Gewicht ca. 202,0 kg

Zubehör



HS-Hobelmesser
Satz = 2 Stück
Bestell-Nr. **6241 3500**



HW-Hobelmesser
Satz = 2 Stück
Bestell-Nr. **6241 3600**



Wendeplatten-HS-Hobelmesser
Satz = 2 Stück
Bestell-Nr. **6023 4200**

Messerträger
Satz = 2 Stück
Bestell-Nr. **6023 4100**



Universal-Fahrvorrichtung uni-drive 300
detaillierte Beschreibung siehe Seite 7
Bestell-Nr. **8800 1941**



Korrosionsschutzmittel
Spray, 400 ml, FCKW-frei
Bestell-Nr. **6100 9800**



Pharmol HEK
Entharzungskonzentrat, 1000 ml
Bestell-Nr. **6100 9700**



Pharmol
Trocken-Gleitmittel-Spray, 400 ml, für gute Gleitfähigkeit des Holzes auf den Hobeltischen
Bestell-Nr. **6100 9500**



Bestellinformationen hms 3200 ci

Motorausrüstung V/Hz	220–240/50	400/50
Aufnahmeleistung kW (PS)	3,0 (4,1)	4,0 (5,4)
Bestell-Nr.	7136 0905	7136 0906