

SPÄNESOG-SB

- Rückförderung abgesaugter Emulsionen und Kühlmittel
- Mit Kippvorrichtung für Gabelstapler
- Übrige Angaben siehe SPÄNESOG



SPÄNESOG-SB

Beschreibung

Der SPÄNESOG-SB ist zusätzlich mit einer Blaseinrichtung zur Rückförderung der abgesaugten Emulsionen und Kühlmittel ausgestattet. An der Seite sind Vorrichtungen zur Aufnahme durch Staplergabeln angebracht.



Absaugung von Spänen und Emulsionen an einem CNC-Fräszentrum

Merkmale

Einsatzbereich:

- Maschinenreinigung an Bohrwerken
- Entsorgung von Metallspänen mit Kühlmitteln
- Reinigen von CNC-Fräs- und Bohrzentren

Besonderheit:

- Blaseinrichtung
- Vorrichtung, die zur Aufnahme des Staubsammelbehälters durch Staplergabeln dient



Technische Daten

SPÄNESOG		-SB
Max. Luftvolumenstrom	m ³ /h	300
Anschluss-Durchmesser	mm	50
Max. Unterdruck	Pa	20.000
Anschluss-Spannung	V	400
Antriebsleistung	kW	2,2
Filterfläche	m ²	4,2
Staubsammelbehälter	Ltr	100
Abmessungen (L/B/H)	mm	850 x 600 x 1.280
Gewicht	kg	105
Bestell-Nr.		8151

