

# Kunststoff-Podestleiter

fahrbar, klappbar

Geprüft nach DIN EN 131. In Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft.

80 mm tiefe geriffelte Aluminium-Stufen, dauerhaft mit den Holmen verbördelt, Holme aus GFK-Profil. Geräumige Plattform 650 x 600 mm aus GFK Gitterrost. Beidseitiger Handlauf aus Aluminium (aus GFK auf Anfrage), dreiseitiges Plattformgeländer. Sicherer Stand durch rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und Quertraverse mit 2 feststellbaren Bockrollen.

Einfach zusammenklappbar durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere, platzsparende Aufbewahrung.

Oben mit großer Ablageschale.

Leiterbreite: 650 mm

10 Jahre Alterungsbeständigkeit

Plattformhöhe ca. m	1,15	1,38	1,61	1,84	2,30	2,77	3,23
Höhe einschl. Geländer m	2,15	2,38	2,61	2,84	3,30	3,77	4,23
Stufenanzahl inkl. Plattform	5	6	7	8	10	12	14
Schrittlänge ca. m	1,40	1,50	1,60	1,70	1,95	2,20	2,40
Querrohrbreite ca. m	1,00	1,00	1,35	1,35	1,70	1,90	1,95
Gewicht ca. kg	36,0	38,0	41,0	45,0	49,0	57,0	82,0
Bestell-Nr.	36305	36306	36307	36308	36310	36312	36314
Prels ohne MwSt. Euro							



Abb. Best.-Nr. 36305

# Vollkunststoff-Sprossen Stehleiter

beidseitig begehbar

Geprüft nach DIN EN 131; in Anlehnung an EN 61478:2002 (Kat. 1: 28.000 Volt)

Holme und Sprossen aus GFK, ohne Füllstoffe. Rutschsichere, beidseitig geriffelte Sprossen 28 x 29 mm.

Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.

Sprossenabstand: 280 mm

Leiterneigung: 70°

10 Jahre Alterungsbeständigkeit

Massive, langlebige Scharnierschraubung (s. Detailfoto):



Arbeitshöhe ca. m	2,50	2,75	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
Leiterlänge m	1,27	1,55	1,83	2,39	2,95	3,51	4,07
Untere äußere Breite m	0,48	0,5	0,53	0,59	0,65	0,71	0,77
Sprossenanzahl	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Holmhöhe mm	73 x 25	73 x 25	73 x 25	73 x 25	73 x 25	73 x 25	73 x 25
Schrittlänge m	0,98	1,09	1,29	1,67	1,96	2,3	2,7
Gewicht ca. kg	9,1	11,00	12,8	17,00	20,8	24,2	31,7
Bestell-Nr.	36404	36405	36406	36408	36410	36412	36414
Prels ohne MwSt. Euro							



Abb. Best.-Nr. 36405