



Abb. Best.-Nr. 115800 mit Leiter 27142



Abb. Best.-Nr. 115800 mit Leiter 27142



Abb. Best.-Nr. 115543

Leichtmetall-Klappgerüst mit Dreifach-Plattform

Dieses Leichtmetall-Gerüst ist mit seiner rund 3,25 m² großen Plattform das richtige Produkt für Arbeiten an großen Deckenflächen.

Der Doppel-Klapprahmen mit Lenkrollen \varnothing 125 mm mit Feststellern und 4 Höhenverstellrohren ermöglichen Auf-, Um- und Abbau in kurzer Zeit. Die Höhe lässt sich in 15 cm-Abständen bis zu einer Plattformhöhe von 0,53 m - 1,63 m regulieren.

Zubehör:

Aufstiegsleiter mit selbstschließenden Schnellverschlüssen, 2-teilig, einhängbar für Klappbock.

Bestell-Nr. 27142, Preis ohne MwSt., Euro 244,00

Arbeitshöhe bis ca. m	3,70
Gerüsthöhe m	1,95 - 2,70
Plattformhöhe m	0,53 - 1,63
Gerüstgröße m	1,90 - 1,90
Gewicht ca. kg	104,0
Bestell-Nr.	115800
Preis ohne MwSt. Euro	

Technik in der Übersicht:

- GS-geprüft, entspr. BetrSichV
- Klappbar
- Arbeitshöhen: 2,30 bis 3,80 m, verstellbar im 15 cm-Abstand
- Gerüstgröße: 1,90 x 1,90 m
- Belastung: 1,5 kN/m²
- Lenkrollen \varnothing 125 mm mit Feststellbremse
- 4 Höhenverstellrohre

Leichtmetall-Klappgerüst mit Dreifach-Plattform

Mit einer Plattformgröße von ca. 4,5 m² bietet dieses Gerüst viel Fläche für Werkzeug, Material und Mitarbeiter. Bereits die Grundversion hat eine Arbeitshöhe bis 4,40 m. Je nach Typ sind bis zu 10,40 m erreichbar. Die Dreifach-Plattform eignet sich besonders z. B. für Arbeiten an Deckenflächen etc. Durch Klapprahmen kann das Gerüst von einer Person und ohne Werkzeug auf- und abgebaut werden.

Lenkrollen mit \varnothing 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln sorgen für sicheren Stand, exakte Höhenausgleichung und leichtes Verfahren.

Technische Daten in der Übersicht:

- GS-geprüft
- gemäß DIN EN 1004
- Klappbar
- Arbeitshöhen bis 10,40 m
- Gerüstgröße: 1,90 x 2,45 m
- Belastung: 1,5 kN/m²
- Große Lenkrollen \varnothing 200 mm mit Feststellbremse
- Exakte Höhenverstellung durch Spindeln

Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen.

Arbeitshöhe bis ca. m	4,40	6,40	8,40	10,40
Gerüsthöhe m	3,35	5,35	7,35	9,35
Plattformhöhe m	2,35	4,35	6,35	8,35
Gerüstgröße m	1,90 x 2,45	1,90 x 2,45	1,90 x 2,45	1,90 x 2,45
Gewicht ca. kg	163,0	201,0	308,0	346,0
Bestell-Nr.	115500	115543	115563	115583
Preis ohne MwSt. Euro				