



Standard-Leichtmetall-Klappgerüst, türengängig

wenn es zu eng zugeht, sind die Klappgerüste die richtige Lösung für Sie:

- Klappgerüste passen durch jede Standard-Tür und beanspruchen in zusammengeklapptem Zustand nur wenig Platz.
- Aufgeklappt erhalten Sie eine Gerüstgröße von: 0,75 x 1,80 m bzw. 1,35 x 1,80 m, mit denen Sie Arbeitshöhen bis zu 3,00 m erreichen.

4 Lenkrollen \varnothing 125 mm mit Feststeller. Trittsichere Plattform sorgt für festen Stand.

Die Lieferung erfolgt in Baugruppen.

Einmal zusammengebaut ist das Gerüst in Sekundenschnelle auf- und abgebaut.



Abb. Best.-Nr. 115401

Abb. Best.-Nr. 115301



Abb. Best.-Nr. 27945

Technik in der Übersicht:

- GS-geprüft, entspr. BetrSichV
- Klappbar
- Arbeitshöhe bis ca. 3,00 m
- Gerüstgrößen:
0,75 x 1,80 m
1,35 x 1,80 m
- Lenkrollen \varnothing 125 mm mit Feststeller
- Belastung: 1,5 kN/m²

Stückliste	Bestell-Nr.	115301	115401
Klapprahmeneinheit mit 4 Lenkrollen \varnothing 125 mm mit Feststellbremse	27945	1	-
Klapprahmeneinheit mit 4 Lenkrollen \varnothing 125 mm mit Feststellbremse	27946	-	1
Plattform ohne Klappe	27254	1	2
Arbeitshöhe bis ca. m	3,00	3,00	
Gerüsthöhe m	1,72	1,72	
Platförmhöhe m	0,99	0,99	
Gerüstgröße m	0,75 x 1,80	1,35 x 1,80	
Gewicht komplett ca. kg	36,0	54,0	
Bestell-Nr.	115301	115401	
Preis ohne MwSt. Euro			