

Leichtmetall-Leiterbühne

Aus der Leiterbühne und zwei geeigneten Leitern machen Sie in kurzer Zeit ein universell sicheres Steigergerät. Für den Aufbau mit 2 Personen wird kein spezielles Werkzeug benötigt.

Entscheiden Sie zwischen 1,80 m, 2,45 m und 3,00 m Bühnenlänge.

Die maximale Arbeitshöhe beträgt 8,00 m.

Die Leiterbühnen sind für den wandseitigen Aufbau konzipiert und besonders geeignet für Innen- und Außenarbeiten z. B. an Dach, an Hallen, Fassaden u.a.

Die hier abgebildeten Leitern sind im Lieferumfang **nicht** enthalten.

Anlege-, Schiebe- bzw. Seilzugleitern hierzu finden Sie auf den Seiten 5 und 6 dieses Ratgebers.

Technik in der Übersicht:

- GS-geprüft
- Gerüstgruppe II, Nutzlast 1,5 kN/m²
- Bühnenlängen: 1,80 m, 2,45 m bzw. 3,00 m
- max. Arbeitshöhe 8,00 m
- Maßgebliche Bauteile auch bei Rollgerüsten einsetzbar

Arbeitshöhe abhängig von der Leiterlänge max. 8 m			
Bühnenlänge m	1,80	2,45	3,00
Gewicht ca. kg	46,0	54,0	60,0
Bestell-Nr.	154150	154160	154170
Preis ohne MwSt. Euro			



Abb. Best.-Nr. 154160 mit 21216 und 20216