

6.00361.00 UHE 28 Multi

Multihammer UHE 28 Multi

- Geeignet für Einsatzwerkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende oder zylindrischem Schaft (ohne Schlag)
- Schlagstopp
- Drehstopp
- Metabo "Quick"-Bohrfutterwechsel
- Metabo CODE! System: Elektronischer Diebstahlschutz aktivierbar durch CODE! Key (Zubehör)
- Rechts-Linkslauf
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Robuster Metabo Marathon-Motor
- Zweigang-Getriebe
- Pneumatischer Hochleistungs-Schlagmechanismus
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Ergonomisch geformtes Gehäuse für ermüdungsarmes Arbeiten
- Handgriff mit Gummibeschichtung
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Metabo Wicklungsschutzgitter
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten
- Kohleverschleißanzeige

Technische Daten

Drehmoment	22 Nm/8 Nm
Bohrdurchmesser in	
- Beton mit Hammerbohrern	28 mm
- Mauerwerk mit Bohrkronen	80 mm
- Stahl	16 mm/8 mm
- Weichholz	40 mm/20 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 950 / 0 - 2.600 /min
Nennaufnahmeleistung	1.010 W
Abgabeleistung	600 W
Drehzahl bei Nennlast	950/2.600 /min
Max. Schlagzahl	4.400 /min
Max. Einzelschlagenergie	2,4 J
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus

Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht ohne Netzkabel	2,8 kg

Lieferumfang

Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer