

## MTS 356 - Metall-Trockenschneider, Metall sägen ohne Kühlmittel


- äußerst stabiler und robuster Aufbau
- leicht zu transportieren
- für gratarmes Sägen von Profilen und Rohren aus Stahl, Eisen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffen, Verbundstoffen und Edelstahl ohne Kühlmittel
- es entstehen keine Funken beim Schneiden
- Anwendung z.B. im Metallbau, in Schreinereien, bei Innenausbauern, etc.
- Motor mit Sanftanlauf, dadurch bequemere Handhabung beim Einschalten der Säge
- **serienmäßig mit einer Prismenspannbacke** zum Aufstellen des Materials
- **Schraubstock mit Schnellverstellung**
- 5-mal längere Standzeit durch Aufstellen des Materials im 45° Winkel im Prismenschraubstock - dafür erforderliche Prismenbacken sind optional erhältlich
- sicherer Stand durch Aluminium-Druckgussfuß
- Winkel und Parallelanschlag für Gehrungsschnitte bis 45°
- mit Tiefenanschlag für präzise Schnitte
- mit herausnehmbarer Spänesammelbox
- mit Spindelarretierung für schnelleren Sägeblattwechsel




**Unterbau**  
zusammenklappbar  
Art.-Nr. 335 1490




**Prismenspannbacke**  
1 Stück im Liefer-  
umfang enthalten



- Gehrungswinkel einfach an Skala ablesbar
- Gehrung exakt und komfortabel mit Rasterung in 15°-Schritten einstellbar
- Schraubstock stufenlos von 0-45° schwenkbar
- Schraubstock mit Schnellverstellung



- Säge ausgestattet mit Schnellspann-Schraubstock, durch Umlegen des Hebels Umschalten zwischen Schnellspannung (Pos. 1) und Klemmung (Pos. 2)



- 5-mal längere Standzeit durch Einspannen des Materials im 45° Winkel im Prismenschraubstock (zweite Prismenbacken optional, Art.-Nr. 385 0355)

### Lieferumfang

- 4, 6 und 8 mm Sechskantschlüssel
- Schutzbrille
- 1 Prismenspannbacke
- ohne Sägeblatt

Modell	MTS 356
Artikel-Nr.	384 0355
€ zzgl. MwSt.	
<b>Technische Daten</b>	
Motorleistung 230 V / 50 Hz	2,2 kW
Drehzahlen	1300 1/min
Schnittbereich 0° <input type="checkbox"/>	100 x 180 mm (H x B)
Schnittbereich 0° <input type="checkbox"/>	120 x 120 mm
Schnittbereich 0° <input type="radio"/>	132 mm
Schnittbereich +/-45° <input type="checkbox"/>	120 x 90 mm (H x B)
Schnittbereich +/-45° <input type="checkbox"/>	90 x 90 mm
Schnittbereich +/-45° <input type="radio"/>	105 mm
Sägeblattdurchmesser	Ø 355 mm
Gewicht	23,5 kg



Stahl



Aluminium



Edelstahl

Zubehör	Artikel-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Unterbau MTS 356	335 1490	
Prismenspannbacke	385 0355	
<b>Sägeblätter</b>		
<b>Ø 355 x 2,4 x 25,4 mm Zähne</b>	<b>Anzahl</b>	
- Stahl	66	385 3504
- Aluminium	80	385 3502
- Edelstahl	90	385 3503
<b>Ø 305 x 2,4 x 25,4 mm</b>		
- Stahl	60	385 3051