

HKS 230 - Metallhandkreissäge für Betrieb und Baustelle zum Schneiden von Aluminium, Stahl und Edelstahl

- die ideale Maschine für Montagebetriebe, Fassadenbauer, Schlossereien, Reparaturbetriebe, Regalbauer, Messebauer, Schweißereien, Heizungs- und Lüftungsbauer
- ideal einsetzbar, wo Trennschleifer nicht stark genug sind oder unsauber arbeiten
- schneidet Edelstahl nahezu ohne Grat und Verzug
- Späne leiten die Hitze ab, dadurch nur geringe Hitzeentwicklung beim Schneiden
- **hochbelastbarer Motor mit Sanftanlauf und Überlastschutz**

- schneidet ohne Funkenbildung durch interne Absaugereinheit
- Schnittkosten sind extrem niedrig
- bestens geeignet für den Werkstatt- sowie den Baustelleneinsatz
- Eintauchen ins Material möglich
- ideal für die Schweißnahtvorbereitung
- unkomplizierte und schnelle Schnitttiefeinstellung anhand einer präzisen und leicht ablesbaren Skala
- stabiler und robuster Aufbau

- Haltegriff kann an zwei verschiedenen Positionen eingeschraubt werden zum bequemen Handhaben der Säge in jeder Lage
- zum Schneiden von Stahlprofilen, Blechen, Wellplatten, Verbundmaterialien, Aluminium, Edelstahl und Trapezprofilen, etc.
- einfache Bedienung

· mit zweifach geführtem Parallelanschlag für exakte Schnittführung

· schneller Sägeblattwechsel durch Getriebearretierstift



· mit Einrichtung zur Orientierung bei Freihandschnitten

· stufenlose und bequeme Einstellung des Gehrungswinkels; Rasterungen bei 0°, 15°, 30° und 45°



· unkomplizierte und schnelle Schnitttiefeinstellung anhand einer präzisen und leicht ablesbaren Skala



· Handgriff kann bei Gehrungsschnitten ummontiert werden, so dass die Säge parallel zur Schnittebene sicher geführt werden kann

Modell	HKS 230 *
Artikel-Nr.	384 0231
€ zzgl. MwSt.	

Technische Daten	
Motorleistung 230 V / 50 Hz	1,7 kW
Drehzahlen	2600 min ⁻¹
Schnittbereich 90° <input type="checkbox"/> / Wandstärke	82 mm
Schnittbereich 45° <input type="checkbox"/> / Wandstärke	56 mm
max. Sägeblattdurchmesser	Ø 230 mm
Sägeblattbohrung	Ø 25,4 mm
Sägeblattdicke	2 mm
Abmessungen (LxBxH)	520 x 320 x 270 mm
Gewicht	7,1 kg

* Maschine wird im robusten Kunststoffkoffer ohne Sägeblatt geliefert

Speziell für die Maschinen und die jeweiligen Einsatzzwecke konstruierte Sägeblätter :



Stahl Aluminium Edelstahl

Sägeblätter	Blatt- dicke	Anzahl Zähne	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 230 x 25,4 mm				
Stahl	2,0 mm	48	385 0231	
Aluminium	2,4 mm	80	385 0232	
Edelstahl	1,8 mm	60	385 0233	