

Manuelle Metallkreissägen mit einer und zwei Geschwindigkeiten sowie ge- kehrungsschwenkbarem Sägekopf und Schraubstock

- für Stahl, Eisen, Leichtmetalle, Vollmaterial und Profile
- zwei Schnittgeschwindigkeiten (außer 230 V)
- Untersetzungsgetriebe, geräuscharm im Ölbad laufend
- automatische Membrankühlmittelpumpe mit serienmäßigem Kühlmittelfilter
- bewegliche Schutzvorrichtung sorgt für optimale Sicherheit beim Schneiden
- Steuerhandgriff mit Sicherheitsschalter
- elektrische Anlage in Niederspannung 24 Volt, mit Not-Aus-Schalter, Hauptschalter, Drehzahlwahl-schalter und Überlastschutz
- drehbarer Maschinenkopf um 45° nach links

Ausstattung ab MKS 250 N:

- ab MKS 250 drehbarer Maschinenkopf 45° nach links und 45° nach rechts
- Schraubstock 45° nach links und 45° nach rechts schwenkbar
- Schnellspann-Schraubstock mit Antigrat-Vorrichtung garantiert einen präzisen und gratfreien Schnitt



· Sägekopf geschwenkt



· Schraubstock geschwenkt



MKS 250 N
Serien-Lieferumfang



Modell	MKS 250 N	MKS 255 N	MKS 275 N
Artikel-Nr.	362 0251	362 0253	362 0275
€ zzgl. MwSt.			
Technische Daten			
Motorleistung 50 Hz	0,9 kW / 230 V	0,95/1,32 kW / 400 V	1,1/1,5 kW / 400 V
Drehzahlen	40 1/min	40/80 1/min	40/80 1/min
Spannweite Schraubstock	100 mm	100 mm	105 mm
Sägeblattdurchmesser	Ø 250 mm	Ø 250 mm	Ø 275 mm
Einlaufhöhe inkl. Unterbau	975 mm	975 mm	975 mm
Stellfläche in mm	800 x 830 x 755	800 x 830 x 755	830 x 900 x 1025
Gewicht	83 kg	83 kg	98 kg



Qualität
Made in
Europe

Zubehör



Spanabhebegerät "Chipmag"
· magnetisch Art.-Nr. 385 0010,



Mikrodosiergerät MD 1
· für Kreis- und Bandsägen
Art.-Nr. 360 6000,
· Sprühkopf, Art.-Nr. 360 6001,



Mikrodosiergerät MD2
· universell einsetzbar für die Minimalschmierung von Werkzeugschneiden und Umformwerkzeugen
· getrennte Luft- und Sprühmittelführung, dadurch kein Nachtropfen
· mit extra großem Schmiermittelbehälter, frequenzgeregelter Pumpe und Sprühkopf
Art.-Nr. 360 7000



MKS 250 N
MKS 255 N
· Doppel-Schraubstock,
schwenkbar von
-45° bis +45° mit
Schnellspannung

Lieferumfang:
· Kühlmittleinrichtung
· Längenanschlag 500 mm
· Bedienwerkzeug
· ohne Sägeblatt
· ohne Unterbau

MKS 275 N
Lieferumfang:
· Kühlmittleinrichtung
· Längenanschlag 500 mm
· Bedienwerkzeug
· ohne Sägeblatt
· ohne Unterbau

Schnittkapazität MKS 250 N / MKS 255 N

	●	○	□	▭
90°	40	70	70 x 70	55 x 95
45°	35	65	55 x 55	50 x 60
45° +	35	65	55 x 55	50 x 60

Schnittkapazität MKS 275 N

	●	○	□	▭
90°	45	80	80 x 80	100 x 70
45° ¹⁾	40	80	55 x 55	80 x 70
45° + ²⁾	40	80	70 x 70	80 x 70

1) Der Schnitt geht hier in Richtung des Schraubstockes, der die Schnittkapazität einschränkt
2) Der Schnitt erfolgt hier vom Schraubstock weg gerichtet.

Zubehör

	Artikel-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Maschinenunterbau MKS 250 N/255 N/275 N	364 2571	
Kühlmittelkonzentrat 5 ltr.	360 1751	
Sprühmittel 5 ltr. Mikrodosiergerät	360 6002	
Montage Mikrodosiergerät	900 2000	

Sägeblätter MKS 250/255 N

HSS Sägeblatt DM05 Ø250x2x32 mm t ₄ ¹⁾	365 2504	
HSS Sägeblatt DM05 Ø250x2x32 mm t ₆ ¹⁾	365 2506	

Sägeblätter MKS 275 N

HSS Sägeblatt DM05 Ø275x2,5x32 mm t ₄ ¹⁾	365 2754	
HSS Sägeblatt DM05 Ø275x2,5x32 mm t ₆ ¹⁾	365 2756	
HSS Sägeblatt DM05 Ø275x2,5x32 mm t ₈ ¹⁾	365 2758	

¹⁾ t = Zahnteilung ²⁾ Preis ohne Montage an der Säge