



Alle Artikel auf dieser Seite



1



2 + 4



3 + 4

1 Plattenkarre

Zum Längs-Transport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten, Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, Stützrollen, Gesamthöhe 1430 mm, Gesamtbreite 680 mm, Schauffelllänge 500 mm, Schauffelbreite 200 mm. Kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau.

Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Bereifung	Best.-Nr.
350	250	Vollgummi	3020.5625
350	260	Luft	3020.5626

(6250)

2 Plattenständer

Ausführung und Maße wie Plattenwagen, jedoch ohne Lenk- und Bockrollen. An der Stirnseite eine Anlaufrolle, ohne Bügel.

Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Best.-Nr.
1200	1200x800	3020.5627
1200	1600x800	3020.5628

(6251)

Zubehör für Plattenständer 2

Palettenfüße, Unterfahrhöhe 100 mm

Best.-Nr. 3020.5629

(6250)

3 Plattenwagen

ohne Bügel, Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau, Holzplattform, 6 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. Bügelabstand licht 90 mm, 2 Lenk- und 2 Bockrollen.

500 kg = Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager.
1200 kg = Vollgummi-Elastic-Bereifung, Naben mit Kugellager.
Lenkrollen mit Feststeller. Ladeflächenhöhe 320 mm.

Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche LxB mm	Best.-Nr.
500	200	1200x800	3020.5630
1200	200	1200x800	3020.5631
500	200	1600x800	3020.5632
1200	200	1600x800	3020.5633

(6251)

4 Einsteckbügel für Plattenwagen 3 + Ständer 2

Länge mm	Höhe mm	Best.-Nr.
1200	300	3020.5634
1200	600	3020.5635
1200	900	3020.5636
1600	300	3020.5637
1600	600	3020.5638
1600	900	3020.5639

(6251)



5



6

Abb.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche LxB mm	Ausführung	Best.-Nr.
5	1200	200	1300x800	Plattenwagen einseitig	3020.5618
5	1200	200	1600x800		3020.5619
5	1200	200	2000x800		3020.5620
6	1200	200	1300x800	Plattenwagen zweiseitig	3020.5621
6	1200	200	1600x800		3020.5622
6	1200	200	2000x800		3020.5623

(6251)