

Solo-Hobelmaschine hms 2600ci

Geeignet für alle Heimwerker, welche sich eine Profi-Hobelwerkstatt einrichten wollen. Ein mobiles und vollwertiges Solo-Gerät, welches den neuesten EN-Normen entspricht und dem Betreiber max. Sicherheit bietet. Abricht- und Dickenhobeln ist an jedem beliebigen Ort möglich.

210 x 250 mm
Durchlasshöhe /-breite beim Dickenhobeln



herkömmliches System	scheppach -System
<p>(2) (1) (2)</p> <p>(1) Hobelwelle (2) Vorschubwalzen aus Stahl</p>	<p>(2) (1) (2)</p> <p>(1) Hobelwelle (2) gummierte Vorschubwalzen</p>
<p>Geriffelte Vorschubwalzen hinterlassen Abdrücke im Werkstück. Dickenhobelmaschinen mit geriffelten Einzugs- und Auszugswalzen hinterlassen immer Abdrücke. Diese Abdrücke müssen vor dem Veredeln (Lackieren, Beizen o. ä.) mit Schleifmaschinen entfernt werden. Das patentierte scheppach-System verhindert Abdrücke am Werkstück und</p>	<p>bietet weitere Vorteile – einzigartig bei unseren Hobelmaschinen. scheppach-Hobelmaschinen sind mit gummierten Vorschubwalzen ausgerüstet (Einzugs- und Auszugswalze). Das System verhindert Abdrücke der Vorschubwalzen auf das Werkstück. Somit können Sie minimale Spandicken zustellen, ohne die Oberfläche zu beschädigen, besonders</p>
	<p>wichtig auch bei Weichholz. Durch die unmittelbar neben der Hobelwelle positionierten Vorschubwalzen können auch kurze Werkstücke gehobelt werden. Als weiteres ist es möglich, Werkstücke bis min. 3 mm Dicke zu hobeln. Keine andere Hobelmaschine erreicht das scheppach-Hobelergbnis.</p>

scheppach kann's



Durchlasshöhe /-breite beim Dickenhobeln: 250 x 210 mm

- Plangenaue Abricht- und Dicken-tische aus Grauguss
- Einmaliges Einzugsystem beim Dickenhobeln mit gummierten Vorschubwalzen
- Leistungsstarke Motoren (2,4 kW) sorgen für gleichbleibende Leistung auch bei Hartholz
- Dicken-tisch im 1/10-mm Bereich einstellbar für präzise Ergebnisse
- 135 kg Eigengewicht sorgen für einen sicheren und vibrationsarmen Stand

Hobeldaten

- Abricht-hobeln Hobelbreite 260 mm
- Max. Spanabnahme beim Abricht-hobeln 3 mm
- Durchlasshöhe / -breite beim Dickenhobeln: 210 / 250 mm
- Max. Spanabnahme beim Dickenhobeln: 5 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 5 m/min

Serienmäßige Grundausstattung

- Integrierte Auswurfhaube für Abrichten- und Dickenhobeln
- Groß dimensionierter, verstell- und neigbarer Aluminium-Abrichtanschlag
- Phasenwender (400V)

Technische Daten

- Abricht-tischgröße 1040 x 310 mm
- Tischhöhe 820 mm mit Untergestell
- Dicken-tischgröße 430 x 250 mm
- Antriebsdrehzahl Hobelweite 6500 1/min
- Prüfzeichen CE, GS, holzstaubgeprüft
- Absaugstutzen \varnothing 100 mm
- Abmessung: L 1160 x B 700 x H 970 mm
- Gewicht ca. 135,0 kg

Zubehör

	HS-Hobelmesser Satz = 2 Stück Bestell-Nr. 6200 4134
	HW-Hobelmesser Satz = 2 Stück Bestell-Nr. 6100 4135
	Wendeplatten-HS-Hobelmesser Satz = 2 Stück Bestell-Nr. 6023 2200
	Messerträger Satz = 2 Stück Bestell-Nr. 6023 2100
	Universal-Fahrvorrichtung uni-drive 300 detaillierte Beschreibung siehe Seite 7 Bestell-Nr. 8800 1941
	Korrosionsschutzmittel Spray, 400 ml, FCKW-frei Bestell-Nr. 6100 9800
	Pharmol HEK Entharzungskonzentrat, 1000 ml Bestell-Nr. 6100 9700
	Pharmol Trocken-Gleitmittel-Spray, 400 ml, für gute Gleitfähigkeit des Holzes auf den Hobeltischen Bestell-Nr. 6100 9500



Bestellinformationen hms 2600 ci

Motorausrüstung V/Hz	220-240/50	400/50
Aufnahmeleistung kW (PS)	2,4 (3,2)	2,4 (3,2)
Bestell-Nr.	7137 0901	7137 0902