

Ihr Nutzen auf einen BlickSRF T-2
SRF T-4

- Tragbar und damit überall einsetzbar
- Kompakte und platzsparende Bauweise
- Niedrige Betriebskosten durch abreinigbare Dauerfilterpatronen

Beschreibung

Die kompakten und tragbaren SRF T Modelle erfassen den Schweißrauch direkt an der Entstehungsstelle. Dank der abreinigbaren Dauerfilterpatronen entstehen keine laufenden Folgekosten. Eine

Staubsaammelschublade ermöglicht die einfache Entsorgung des Sammelgutes.

Trichterdüse

Bestell-Nr. 94.740

**Schlitzdüse**

Bestell-Nr. 94.741

Tragbarer Schweißrauchfilter
SRF T-4/SRF T-2

SRF T-2 im mobilen Einsatz

Technische Daten

Schweißrauchfilter SRF		T-2	T-4
Max. Luftvolumenstrom	m ³ /h	200	400
Anschluss-Durchmesser	mm	50	2 x 50
Max. Unterdruck	Pa	19.000	19.000
Anschluss-Spannung	V	230	230
Antriebsleistung	kW	1,1	2,2
Filterfläche	m ²	0,8	1,6
Abmessungen (L/B/H)	mm	390 x 210 x 500	490 x 400 x 560
Gewicht	kg	15	27
Bestell-Nr.		55.101	55.102

Merkmale**Einsatzbereich:**

- Außenarbeiten, Montage oder Baustellen
- Unlegierte und niedrig legierte Stähle

Besonderheit:

- Integrierte Druckluftreinigungsdüse
- Abreinigbare Dauerfilterpatronen der Staubklasse M