

GEKO

Die Professionellen

2801

Einsatzmöglichkeiten: Mittlere Elektrowerkzeuge, Bohrhammer, Winkelschleifer, Rasenmäher, Lichtversorgung usw.
 Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 11,5 Stunden.
 Kompakte Bauweise. Kraftstoffanzeige. Zwei Schuko-Steckdosen.
 Ölmangel-Abschaltautomatik.



Abb.: 2801 E-A/MHBA
 (mit optionaler Sonderausstattung)

2801 E-A/MHBA
 Bestell-Nr.: 986203
 EAN: 4038469962030



Generator		Asynchron
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	VA	2500
Spannung 1~	V	230
max. Gesamt-Strom 1~	A	11
Strom 1~ (Schuko)	A	11
max. Anlaufstrom cos φ 0,6		
(bei 20% Spannungsabfall)	A 1~	11,5
Frequenz	Hz	50
Schutzart Generator		IP 54
Motor-Typ		Mitsubishi GT 600
Zylinderzahl		1
Drehzahl	U min ⁻¹	3000
Kraftstoffart		Benzin
Motorölfüllmenge	l	0,6
Motorleistung	kW	3,3
Kühlung	Motor/Generator	Luft/Luft
Tankinhalt	l	13
Betriebszeit: Volllast/Halblast	h	8/11,5
Gewicht	kg	48
Abmessungen L x B x H	mm	570 x 440 x 450
Schalleistungspegel L _{WA}	dB(A)	96
Schalldruckpegel (10m)	dB(A)	68

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.	Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Mehrere Zubehörkomponenten auf Anfrage.			
Betriebsstundenzähler	Serie	Fahrgestell (anbaufertig)	988593
Abgasschlauch	904872 ³⁾	GW 308 extern	018520
Adapter für Abgasschlauch	904897	Verlastungsösen	911643
Erdungsgarnitur	908250	Tankdeckel mit verschließbarer Lüftung	900601

GEKO

Die Professionellen

3001

Einsatzmöglichkeiten: Mittlere Elektrowerkzeuge, Bohrhammer, Winkelschleifer, Rasenmäher, Lichtversorgung, usw.
 Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 9 Stunden.
 Kompakte Bauweise. Zwei Schuko-Steckdosen.
 Ölmangel-Abschaltautomatik. Abschaltbare Anlaufverstärkung.



Abb.: 3001 E-A/HHBA
 (mit optionaler Sonderausstattung)

3001 E-AA/HHBA
 Bestell-Nr.: 986211
 EAN: 4038469962110



Generator		Asynchron
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	VA	3000
Spannung 1~	V	230
max. Gesamt-Strom 1~	A	13
Strom 1~ (Schuko)	A	13
max. Anlaufstrom cos φ 0,6		
(bei 20% Spannungsabfall)	A 1~	12
Frequenz	Hz	50
Schutzart Generator		IP 54
Motor-Typ		Honda GX 200Low Noise
Zylinderzahl		1
Drehzahlbereich	U min ⁻¹	3000
Kraftstoffart		Benzin
Motorölfüllmenge	l	0,6
Motorleistung	kW	3,8
Kühlung	Motor/Generator	Luft/Luft
Tankinhalt	l	8
Betriebszeit: Volllast/Halblast	h	5/9
Gewicht	kg	48
Abmessungen L x B x H	mm	510 x 405 x 395
Schalleistungspegel L _{WA}	dB(A)	96
Schalldruckpegel (10m, o. Last)	dB(A)	68

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.	Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Mehrere Zubehörkomponenten auf Anfrage.			
Abgasschlauch	904872 ³⁾	GW 308	988521 ⁶⁾
Adapter für Abgasschlauch	904878	Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Tankdeckel mit verschließbarer Lüftung	900601	Verlastungsösen	911643
Betriebsstundenzähler	Serie	Voltmeter	908300 ⁶⁾
Isometer	903715 ⁶⁾	Amperemeter	908350 ⁶⁾
FI-Schutzschalter (mit Erdungsgarnitur)	904399 ⁶⁾	Gas-Kit	auf Anfrage ⁶⁾
wasserdichte Steckdosen	903051		
Erdungsgarnitur	908250		